

LED Flood Light Serie 290 - asym.

Wartungsfreie, staub- und strahlwasserdichte LED-Leuchte für den Innen- und Außenbereich.

Einsatzbereich:

Werbetafeln, Hofeinfahrten, Fassaden- und Objektbeleuchtung, Katastrophenschutz.
Alle Bereiche, die eine flächige Grundausleuchtung erfordern.



Vorteile

- voller Lichtstrom steht sofort zur Verfügung
- minimale Temperaturentwicklung
- extrem schaltfest (>1 Mio)
- wartungsfrei
- breiter Temperatur-Einsatzbereich: -40°C bis +55°C
- keine UV/IR-Strahlung

Im Lieferumfang bereits enthalten:

- Haltebügel zur Decken- Wand- oder Bodenmontage

85-265 V/AC	IP65	F	
90-110 lm/Watt	50.000h 		+55° -40°
B 288mm H 397mm T 120mm	5,4kg		

Bezeichnung	Art.Nr. warmweiss	Art.Nr. kaltweiss
LED Flood Light FL290 70W asymm.	FL290.AC.70.3	FL290.AC.70.5
LED Flood Light FL290 80W asymm.	FL290.AC.80.3	FL290.AC.80.5

Technische- und Sortimentsänderungen vorbehalten.
Diese Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt.
Alle Angaben erfolgen jedoch ohne Gewähr.

